



## Matt Frost X (weiß)

Sicht Blendschutzfolie

		0%	50%	100%
<b>Strahlungs -</b>	durchlässigkeit	<b>67,0%</b>		
	reflexion	<b>18,0%</b>		
	absorption	<b>15,0%</b>		
<b>Licht -</b>	reflexion nach	Innen	<b>18%</b>	
		Außen	<b>18%</b>	
	durchlässigkeit	<b>60,0%</b>		
UV-Durchlässigkeit		<b>1,0%</b>		
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung		<b>28,0%</b>		
Reduzierung der Blendung		<b>40,0%</b>		
G Wert		<b>0,71</b>		
Emissionsgrad				
<b>Micron</b>	<b>80</b>	<b>Klebstoff</b>	Transparentes Solvent-Acrylat, permanent	
<b>Garantie</b>		4 Jahre horizontale Verlegung, 7 Jahre vertikale Verlegung		

### Anwendungsvorschläge

Einfachverglasung klar	<b>ja</b>	Einfachverglasung getönt	<b>ja</b>
Isolierverglasung klar	<b>ja</b>	Isolierverglasung getönt	<b>ja</b>
Wärmeschutzglas mit Low-E-Beschichtung	<b>ja</b>	Verbundglas klar	<b>ja</b>

### Eigenschaften

- Matt Frost X ist eine polymere PVC-Folie (transluzent, 80 µ)
- Geeignet für Verklebung auf zahlreichen Untergründen wie zum Beispiel auf handelsüblichen Platten, Glas, Metall oder Plastik
- Speziell entwickelt zur Erzielung einer Sandstrahl- bzw. Frosty- Optik
- Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht gewölbten Oberflächen